



Strato di fune Rope layer	n°	1	2	3	4
Tiro diretto Line pull	[daN]	1650	1500	1350	1250
Velocità fune con Rope speed with	18 [L/1'] [m/1']	9	10	11	12
Q.tà fune tamburo liscio Rope capacity smooth drum	[m]	11	23	36	51

Pressione di sollevamento Hoisting pressure	[bar]	165
Max-min portata alimentazione Max-min pump flow	[L/1']	40/15
Cilindrata motore Motor displacement	[cm³]	200
Rapporto di riduzione Gear ratio	1:	4.77
Diametro fune consigliato Advised rope diameter	[mm]	10

<b>A</b> Ramo di sollevamento Hoisting port	3/8"
<b>B</b> Ramo di discesa Lowering port	

<b>P</b> Tappo olio lubrificazione Lubrication oil plug	3/8"
--	------

 Massa Weight	44
---	----



Accessori disponibili / Available accessories **A-B-C1-C2-D-E**

Tamburo/Drum



- Sollevamento con rotazione del tamburo antioraria (contraria a richiesta).
- Freno negativo multidisco con coppia statica di 62 daNm.
- Lubrificazione ingranaggi in bagno d'olio.
- Contropressione massima sulla linea di ritorno 5 bar.
- Per sicurezza lasciare sul tamburo 4 spire di fune sempre avvolta.
- L'apparecchio è classificato secondo le UNI ISO 4301/1.
- Per fissare l'argano utilizzare viti M12 classe 8.8.
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.
- Hoisting with counter clockwise rotation of the drum (or clockwise if required).
- Negative multi-disc brake, with 62 daNm of static torque.
- Gear lubrication oil bath.
- Maximum back pressure on return line: 5 bar.
- Always keep at least 4 wraps of rope on the drum for safety reasons.
- The equipment is classified under UNI ISO 4301/1.
- To fix the winch use screws M12 8.8 grade.
- Technical features may change with no previous notice from the manufacturer.

**IL PRESENTE ARGANO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE**  
**THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT PEOPLE**